



宴会場	面積 (m ²)	坪数 (坪)	縦 (m)	横 (m)	高さ (m)
A コスモ	78.2	23.7	9.15	8.55	4.0
B ティアラ	78.2	23.7	9.15	8.55	4.0
C ルナ	77.9	23.6	9.0	8.65	3.5
D クレシエンテ	76.6	23.2	8.8	8.7	3.5

■凡例

記号	名称	備考
■	ウォールコンセントC型30A×4ヶ口	調光×3 直×1
■	ウォールコンセントC型20A×4ヶ口	調光×3 直×1
■	ウォールコンセントC型20A×1ヶ口	直
■	調光・音響用ワゴン卓接続コネクタ	インカム、R・G・B×1
■	調光・音響用ワゴン卓接続コネクタ	インカム、R・G・B×1 (大宴会場回線付)
■	調光・持込卓接続コネクタ	
■	カメラコンセント	調光・持込卓コネクタ付
■	カメラコンセント	
■	音響用ワゴン卓接続コネクタ	インカム (大宴会場回線付)
■	音響用コンセント	ワイアレス×2 天井スピーカ
■	イベントコンセントA 16chマルチ×2	マイク×16、ピーカ×2、ビデオ×1、R・G・B×1
■	イベントコンセントA 16chマルチ×1	マイク×16、ピーカ×2、ビデオ×1、R・G・B×1
■	イベントコンセントC	マイク×4、ビデオ×1、R・G・B×1
■	イベントコンセントD	マイク×2、ビデオ×1、R・G・B×1
■	仮設電源盤	調光3φ4W 100V、音響1φ2W 100V、動力3φ3W 200V
■	吊物操作器	各室設備
■	電話端子盤	50P
■	避難口誘導灯	
■	マイクコンセント	マイク×2
■	コンピューター用コンセント	
■	電話用コンセント	
■	テレビ受口	
■	ガスコック	
■	壁用コンセント	1P 100V 15A 2口、3口、4口
■	アップコンセント	1P 100V 15A
■	アップコンセント	3P 200V 20A

■大宴会場コンセント等電源容量

室名	ウォールコンセント	一般コンセント			仮設電源盤 (大宴会場兼用)			照明パトン 及び ラゲのレベル
		平行15A	動力20A	調光	音響	動力		
A	直 2.0kVA (20A×1)	(5)	—				6kVA (15A×4)	
B	直 2.0kVA (20A×1)	(5)	—				6kVA (15A×4)	
C	直 2.0kVA (20A×1)	(5)	—				6kVA (15A×4)	
D	直 2.0kVA (20A×1)	(5)	—				6kVA (15A×4)	
計	直 4.0kVA×2式						12kVA ×2式	

■美術・照明パトン図

